

Fyllingen skal forblendet med naturstein. Vi anbefaler følgende:

- Stein av mørk grå granitt.
- Blokker med høyde på 60 cm, dybde min 60 cm, fallende lengder. Formatet er under vurdering.
- Visflate/front splittet uten bore-/kilehull. Dette er steinens naturlige kløvflate, uten videre bearbeiding.
- Sider, topp og bunn splittet/knekt med eller uten borehull.
- Høydeavvik maks +/- 5% av høyden. Øvrige toleranser vurderes.
- Det vurderes om toppstein skal være saget og flammet i toppen.
- Ulike tiltak for å kompensere for setninger vurderes.

Det mures tørt med helling 10:1.

Dette gir en mur med et litt røft, men ryddig uttrykk. Vi får gjennomgående horisontale skift og fuger på alle sider av steinen med bredde ca. 0 – ca. 6 cm.

Topp mur er horisontal. Muren skal fremstå som et rolig, sammenhengende landskapselement som avsluttes på en enkel måte i hver ende.

Detaljering av toppstein og endeavslutningene tilpasses mulige spesialtilpasninger av aktuell stein.

Rekkverk gyses fast i toppsteinen.

## Eksempler på murer med tilnærmet anbefalt stein:



*Stein som beskrevet*





*Stein som beskrevet*



*Stein som beskrevet*





Stein med synlige bor-/kilehull i visflaten og saget topp og bunn. Fra prosjekt for Nasjonale Turistveger, Nusfjord, Lofoten. Agraff 2005.