


TEGNFORKLARING

VANNLEDNING
 OVERVANNsledning
 SPILLVANNsledning
 PUMPELEDNING SPILLVANN
 OV-KUM, SP-KUM OG V-KUM
 SANDFANG MED RISTLOKK
 SANDFANG MED KUPPELRIST
 GRØFT
 EL-KABLER
 FORDRØYNINGSDAM
 TRASENUMMER



MERKNADER

- Koordinatsystem Euref89 UTM sone 32, høydesystem NN2000
- Bend på PVC og PP skal være langbend, kortbend tillates ikke.
- Pakning/ tetningsringer skal være powerlock eller tilsvarende.
- Spillvann PVC rødbrun farge. Overvann PVC sort farge. Vannledninger med blå stripe/ farge. Vannledninger i PVC må forankres i alle knekkpunkt
- Nedføringsrenne nedstrøms utløpsledning 800 BTG må erosjonssikres. Det samme må fordrøyningsdam, Bekk/ grøft nend mot Tullbekken må erosjonssikres/ etableres.
- Deler av VA trasé ligger i tiltakszone for kvikkleire. Geoteknikk må inn for å vurdere VA trasé og evt. tiltak/ endringer.
- Det etableres fordrøyningsbasseng eller grøfter på hver tomt.
- SP og VL over 537/1 må omreguleres/ avklares. Kan legges langs FV 704 og næringslivsområde men ikke hensiktsmessig.
- Oppgradering av spillvannledning SP 160 PVC fra SK2588 til SK2419 må avklares. Det er vist SP 200 PVC oppstrøms tilkobling, se notat N-VA-01.
- Dimensjoner stikkledninger og brannvann detaljeres i senere fase.

HENVISNINGER

- Notat VA: N-VA-01
- Materieell og utførelse iht. Trondheim kommunes VA-norm
- TK-H 01 - Plan- og profiltegning VA-ledninger
- TK-H 02 - Grøftgraving
- TK-H 14 - Ledningsgrøfter i bratt terreng
- GH02: Lengdeprofil VA

A3 GIR HALV MÅLSTOKK

02	Revidert reguleringsplan ledningstekst	VNO	ASI	VNO	10.08.2023
01	Revidert reguleringsplan	VNO	ASI	VNO	12.06.2023
Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato
Produisert for:	Søbstad	Tegningsdato	15.04.2020		
Vassfjellet næringspark Syd		Prosjektnummer	-		
Plantegning VA		Byggherre	-		
Reguleringsplan		Produisert av	ViaNova Trondheim AS		
Utarbeidet av		Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Målestokk A1: 11000
VNO	ASI	VNO	VNO	GH01	Rev: 02