

Utslippstillatelse

For

utvidelse av E6 på strekningen Sentervegen (Trondheim kommune) – Jaktøyen (Melhus kommune)

gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11, jfr. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad samt opplysninger framkommet under behandling av søknaden. Endringer som virksomheten ønsker å foreta i forhold til dette, det være seg med hensyn til utslippspunkt eller renseutstyr, må være klarert med Fylkesmannen på forhånd.

Dersom hele eller deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er gitt, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere evt. endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata:

Bedrift:	Statens vegvesen Region Midt
Hovedbransje:	
Postadresse:	6404 Molde
Kommune:	Molde

Fylkesmannens referanser

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse ¹
2015/3836		4

Tillatelse gitt: 31.08.15	Endringsnummer:	Sist endret:
Marit Lorvik ass. miljøverndirektør		Tore Haugen senioringeniør

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1. Tillatelsens ramme

Tillatelsen regulerer utslipp av overvann fra ferdig vei til Sørå før utslipp i Gaula, Ratbekken før utslipp i Gaula, Kvetabekken før utslipp i Nidelva og på noen strekninger direkte i Gaula.

Det skal gjennomføres en miljørisikovurdering for å avklare om det er fare for skadelige utslipp til vassdrag. En slik risikovurdering skal blant annet omfatte målinger av aktuelle parametere i utslippene. Utslipp med rensekrav skal minst redusere utslippene med 60 % for partikler (SS) og olje.

2. Utslipp til vann

2.1 Utslippspunkt

Utslipp til vassdrag skal føres ut i resipienten på en slik måte at det fører til maksimal innblanding og fortykning av utslippet. Det innebærer bl.a. at man må sørge for at utslippsledning alltid ligger ut i hovedstrømmen for aktuelle vassdrag og at utslippsledning ligger trygt med hensyn på flom og isgang.

Eksakt utslippspunkt for prosessvannet må avklares med kommunen mhp. brukerinteressene i vassdragene.

2.2 Rensing av overvannet

Kvetabekken og Sørå

Utslippene til Kvetabekken og Sørå skal renses slik at minst 60 % av partikler (SS) og olje fjernes før utslipp (mye av tungmetallene er knyttet til partiklene). Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å hindre at resipientene blir påvirket (overskrider grensene i vannforskriften) kan det bli stilt strengere krav.

Utslipp til Ratbekken og direkte til Gaula

Her er det ikke stilt krav til rensing. Hvis overvåkingen viser uakseptabel påvirkning kan det likevel bli stilt krav om rensing.

2.3 Drift av renseinnretninger

Det skal utarbeides nødvendige driftsinstrukser for de ulike renseanleggene. Dette skal bl.a. omfatte ettersyn og tømning av rensedammer og sandfang. Olje og oljeholdig slam fra renseinnretninger skal leveres godkjent mottaker for slikt avfall. Slam fra sandfang og sedimenteringsbasseng skal leveres godkjent mottaker for slikt avfall.

3. Prøvetaking av utslippene og overvåking i resipientene

Det er utbyggers ansvar å kunne dokumentere at utslippene fra anlegg og drift ikke medfører skader/ulempes i resipientene. Derfor er det nødvendig med jevnlig prøvetaking av utslippsvannet og vassdrag.

Virksomheten har i søknaden kommet med et forslag til hvordan utslipp og vassdrag kan overvåkes i driftsfasen og i forkant av utbyggingen. **Det skal i god tid før anleggsstart sendes inn et endelig overvåkingsprogram.**

4. Beredskap

Bedriften plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, eventuelt å begrense uforutsette og akutte utslipp. Vi ber bedriften komme med forslag til hvordan akutte hendelser inne i tunnelene skal håndteres, for eksempel ved tankbilvelt. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal det varsles 110 så snart som mulig.

5. Rapportering og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

5.1 Rapportering

- Forurensningsmyndighetene skal varsles umiddelbart ved akutte utslipp eller andre hendelser som kan medføre skader utover det som omfattes av tillatelsen.
- Det skal sendes en skriftlig rapport til Fylkesmannen hvert år innen 01.02. Rapporten skal minst inneholde følgende punkter:
 - Sammenfatning av måleresultatene av utslippene og prøver i vassdragene
 - Registrering av avvik og klager, bl.a. tidsrom for når renseinnretninger helt eller delvis har vært ute av drift og klager fra naboer mv.
 - Drift av rensanlegg og disponering av avfall

5.2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll)

I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne tillatelsen overholdes. I et slikt system inngår bl.a. en kartlegging og risikovurdering, driftsinstrukser og driftsjournal.

6. Generelle vilkår

6.1 Egenkontroll og ansvar

Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. Heri ligger bl.a. en plikt til så langt som mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp.

6.2 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid.

6.3 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan fastsette nærmere bestemmelser, jfr. kap. 10 i forurensningsloven.